全方位画像での顔向き推定を用いた 非接触UIに関する研究

研究の概要と特徴

- 自律移動モビリティの操作用ディスプレイのUser Interface (UI) は必要不可欠
- 全方位画像での顔向き推定を用いて、非接触UIを提案
- 提案手法では目のみを検出することで顔向き推定可能

研究の内容

提案手法

- ① 全方位カメラの入力画像をパノラマ展開し、顔部分のみ切り取り

- ② 顔検出 (Haar-like特徴量によるカスケード識別器)

学習データから目のパターン画像を作成し
識別器で目を検出→目の周辺を顔と定義

- ③ 顔向き推定 (ORB特徴量マッチング)
正面画像と顔向き画像の特徴量をマッチング
座標の平均値を比較して顔向き推定を行う

実験

- ① 被験者がシニアカーに乗車 (被験者数10人)
- ② 被験者が様々な角度の、左と右を向いている動画を全方位カメラで各500フレーム撮影
- ③ 動画に対して従来手法 (HoG+SVM) と、提案手法 (ORB) で顔向き推定
- ④ 500フレームのうち正解の結果を出力できたフレーム数の割合を算出

実験結果

	マスク非着用		マスク着用	
	左	右	左	右
提案手法 [%]	66.2	46.7	60.5	59.3
従来手法 [%]	44.4	53.2	4.7	4.1

マスク着用時
提案手法が従来手法の精度より**高い**

マスク非着用時 (右)
提案手法が従来手法の精度より**低い**

考察・今後の予定

顔向き推定精度低下の原因

目のパターン画像の学習データは西洋人の割合が高く被験者の目は検出されにくい
→顔検出が不可能

↓ 改善するために

- 顔検出率を向上
人種の偏りがないデータセットを作成
- 顔向き推定精度を向上
比較画像に顔の正面以外に顔の左側と右側の画像を追加

研究の効果並びに優位性

全方位カメラでの顔向き推定を行い、非接触UIの操作が可能

技術応用分野・企業との連携要望

自律移動モビリティのUIの開発、導入に興味のある企業